

Техническое Описание



CNA 200

Измерение уровня собственных помех

CNA 200 является центральным устройством связи, которое позволяет объединить все испытательные генераторы и подавать с единого выхода на порты испытуемого устройства. Управление CNA возможно вручную с передней панели любого из подключенных генераторов EFT 200B, MPG 200B, LD 200B, VDS 200B и PFS 200B либо дистанционно, в автоматическом режиме посредством программного обеспечения ISMISO.

- ГОСТ 28751-90
- ISO 7637
- Спецификации производителей GM, Ford, Chrysler, Mercedes, BMW, VW, PSA, Renault, Fiat.....



CNA 200B

CNA 200, варианты исполнений

CNA 200B2	60 В / 50 А
CNA 200B3	60 В / 100 А
CNA 200B4	60 В / 150А
CNA 200B5	60 В / 200 А
Другие модели	По специальному запросу

Технические характеристики CNA 200B2

Напряжение питания ИО	60 В максимум
Ток питания ИО	50 А
Макс. возможный ток	100 А, 500 мс

Технические характеристики CNA 200B3

Напряжение питания ИО	60 В максимум
Ток питания ИО	100 А
Макс. возможный ток	150 А, 500 мс

Технические характеристики CNA 200B4

Напряжение питания ИО	60 В максимум
Ток питания ИО	150 А
Макс. возможный ток	200 А, 500 мс

Технические характеристики CNA 200B5

Напряжение питания ИО	60 В максимум
Ток питания ИО	200 А
Макс. возможный ток	> 200 А, 500 мс

Вход

Питание ИО +/-	Испытательный генератор VDS 200B
Импульс 1, 1а, 2, 6	Испытательный генератор MPG 200B
Импульс 3а, 3в	Испытательный генератор EFT 200B
Импульс 5, 7	Испытательный генератор LD 200B
Провалы и прерывания напряжения	Испытательный генератор PFS 200B

Выход

Питание ИО +/-	С инжектированными импульсами
Коаксиальный выходной разъем	Для подсоединения емкостных клещей связи по ГОСТ 29157-91, ISO 7637 part 3

Интерфейс

CN интерфейс	Контроль в системе с генераторов серии 200 (EFT 200B и пр.)
--------------	---

Основные технические характеристики

Габариты	19"/ 3НУ
Вес	8 кг
Предохранители	2 x T 1AT

Опции

Gen Ext	Расширение для 3-х LD и 3-х MPG
ACC 200	Емкостные клещи по ГОСТ 29157-91
KW 50	50 Ом пробник для калибровки
6 дБ	6 дБ аттенюатор для импульсов 3а/3в
ISMISO	Управляющее программное обеспечение, включающее библиотеку стандартов и функцию формирования протоколов

Фирма-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без уведомления.