

Калибровочные вибростенды TIRA мощностью от 100Н до 800Н

Технические характеристики моделей данной серии

Модель	TV 51110-C (100 Н)	TV 51110-AC (100 Н)	TV 51120-C (200 Н)	TV 51140-C (400 Н)	TV 5220-C (800 Н)
Виброгенератор	S 51110-C	S 51110-AC	S 51120-C	S 51140-C	S 5220-C
Усилитель мощности	BAА 120/DA 200	BAА 500-T	BAА 500	BAА 1000	BAА 1000-ET
Вентилятор	-	-	TB 0080	TB 0140	TB 0140
Ном. усилие (Н) син./случ.	100/50	100/50	200/100	400/200	800/400
Диапазон частот (Гц)	10-25000	1-20000	10-25000	10-20000	1-20000
Макс. амплитуда (мм)	4	25,4	4	4	25,4
Макс. скорость (м/с)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
Макс. ускорение (g) син./случ.	25//12	17//8	51/25	68/34	60/30
Масса подвижной части (+/-5%) (кг)	0,4	0,53	0,40	0,50	1,35
Основная резонансная частота (Гц)	>25000	>19000	>25000	>19000	>13000
Вес (с цапфой) (кг)	33	18	42	21	110
Арматура (мм)	54	50	54	54	130
Макс. потребляемая мощность (кВт) (усил./генератор)	0,08/-	0,35/-	0,35/0,46	2,7/1,4	2,7/2,5