

Длинноходовые вибростенды с амплитудой перемещения 100 мм

Технические характеристики моделей данной серии

Модель	TV 55240/LSS-250 (4 кН)	TV 56280/LSS-250 (8 кН)	TV 57315/LSS-300 (15 кН)
Виброгенератор	S 55240/LSS-250	S 55240/LSS-250	S 57315/LSS-300
Усилитель мощности	A 1 01 11 021 T	A 1 02 11 021 T	A 3 01 11 063 T
Вентилятор	TB 0310	TB 9 FUK	TB 120 FUK
Ном. усилие (Н) син./случ./удар.	4000/3400/10000	8000/6000/20000	15000/11000/37500
Диапазон частот (Гц)	1-2000	1-2000	1-2000
Макс. амплитуда (мм)	100	100	100
Макс. скорость (м/с) син./случ./удар.	2,0/2,0/4,5	2,0/2,0/4,5	2,0/2,0/4,5
Макс. ускорение (g) син./случ./удар.	37/30/74	60/45/136	60/50/210
Макс. полезная нагрузка (кг)	50,0	50,0	80,0
Масса подвижной части (+/-5%) (кг)	12,0	13,0	17,0
Основная резонансная частота (Гц)	>2000	>2000	>1700
Вес (с цапфой) (кг)	800	850	1200
Арматура (мм)	250	250	300
Макс. потребляемая мощность (кВт)	14	17	29