

Интерком станция ПрофиОФИС



Особенности

- Сетевой IP-интерфейс 100Base-T
- Вывод заранее подготовленных аудиофайлов или потоковое вещание на обычные громкоговорители
- Выдаваемая мощность до 40Вт
- Питание от 24VDC или от PoE
- Управление через контроллер ПрофиСеть
- Готовность к кастомизации, наличие интерфейсов:
1хмикрофон,
6х программируемых кнопок

Описание

Интерком станция ПрофиОФИС предназначена для проигрывания IP-аудио потоков на стандартных громкоговорителях. Применение — проигрывание фоновой музыки в общественных местах или централизованное аудио оповещение при помощи трансляции заранее подготовленных аудиосообщений.

В составе решения ПрофиОФИС интерком станция управляется через приложение microScript App, запущенное на коммутаторе ПрофиОФИС.

Интерком станция ПрофиОФИС получает рабочее напряжение по технологии Power over Ethernet (PoE). Это упрощает установку интерком станций за счет использования существующей IP-инфраструктуры. С питанием по PoE интерком станция может выдавать на громкоговорители мощность до 10Вт. Также Интерком станция может питаться от источника питания напряжением 24В, выдаваемая мощность интерком станции составит в таком случае 40Вт.

Благодаря наличию разнообразных интерфейсов и протоколов решения ПрофиОФИС, интерком станция легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру предприятия.

Технические характеристики

Тип	Интерком станция ПрофиОФИС
Сетевой интерфейсы	1x10/100Base-T, RJ-45, PoE PD
Аудио интерфейс	Сопrotивление 8 Ом Макс. вых. Мощность: 10 Вт(PoE), 40Вт (24В)
Стандарты	IEEE 802.3i/u, IEEE 803.3af (PoE PD)
Установка оборудования	Монтаж в короб 45мм.
Рабочая Температура	от 0 до +40С
Температура хранения	от -20 до +85С
Влажность	от 10 до 85% (без конденсации)
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	90x45x41 мм
Вес	103 грамм

Информация для заказа

Описание	Артикул
Интерком станция ПрофиОФИС, = 1x10/100Base-T (RJ-45), PoE или 24 В постоянного тока, выход: динамик (8 Ом, 10Вт/40Вт)	PT771202