

## Панельный компьютер А-100



**Модель** ПК со встроенной сенсорной панелью А-100

**Процессор** Intel Core i5-8265U (четырёхъядерный, восемь потоков, 1,6 ГГц, макс. Турбо 3,9 ГГц, 6 МБ кэш-памяти)

**Объем памяти** Поддержка 1 \* слота памяти DDR4 2133/2400 SODIMM ,  
Макс. Поддержка 32 ГБ

**Порт дисплея** 1 \* HD , 1 \* LVDS (Поддержка синхронного или асинхронного двойного дисплея)

**Место хранения** Встроенный 1 слот M.2 2280 (протокол SATA) , 1 жесткий диск 2,5 дюйма. Поддержка RAID 0/1

**Ввод / вывод** 1 \* HD, 2 \* COM (COM1 и COM2 RS232 / RS422 / RS485 дополнительно, 6 \* COM дополнительно), 1 \* переключатель питания 1 \* 2-контактный разъем источника питания Phoenix, 1 \* аудио (поддержка микрофона и динамика одновременно), 4 \* USB3.0, 2 \* Intel 1000M LAN (4 \* LAN опционально)

### **ЖК-дисплей**

**Размер** : 15 дюймов TFT-LCD ;

### **Сенсорный экран**

Сенсорный экран с сопротивлением multi-touch промышленного класса , Срок службы: более 50000 тысяч раз;

**Источник питания** 9 В постоянного тока, 36 В, широкий вход напряжения, поддержка положительного полюса и отрицательного электрода, защита от обратного подключения;

### **Параметр структуры**

**Материал** Шасси из алюминиевого сплава

**Размер** 366 мм \* 290 мм \* 60 мм

**Масса** 3,9 кг

### **Параметры окружающей среды**

**Рабочая температура** 0 °C ~ + 50 °C (Коммерческий) , - 20 °C ~ + 60 °C (Промышленный SSD).

